



Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

2 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco



Conservazione Da -5°C A +40°C



Norma Reach Rohs

Rispettato



Larghezze Disponibili

51cm 122cm 152cm 76cm 92cm
101cm 136cm 137cm 140cm
183cm

Costruzione

1. Poliestere di altissima qualità
2. Adesivo di collegamento
3. PVC con particelle metalliche anti IR
4. Liner di protezione, usa e getta

Consigli Di Manutenzione

Informazioni Tecniche

Rapporto Solare :

Riflessione Energia Solare

Assorbimento Energia Solare

Trasmissione Energia Solare

Tipo Di Installazione

Interno

Colore Dall'Esterno

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro



Semplice Vetro Tinto



Semplice Vetro Tinto Riflettente



Doppio Vetro Chiaro



Doppio Vetro Tinto



Doppio Vetro Tinto Riflettente



Doppio Vetro Con Gas



Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.



Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.



✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.