



Nuova punta di lancia, la sua combinazione di alta gamma abbinata con la tecnologia della nano ceramica offre una tonalità nera profonda, che protegge dagli sguardi indiscreti mentre respinge il calore in modo molto efficace.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

15 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco



Conservazione Da -5°C A +40°C

3 anni



Norma Reach Rohs

Rispettato



Larghezze Disponibili

152cm

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere di alta qualità ottica, massa colorata senza distorsioni ottiche
3. Adesivo
4. Poliestere ottico di alta qualità, massa colorata, con particelle di nano-ceramica anti calore
5. Adesivo PS, attivazione della polimerizzazione con il vetro entro 15 giorni
6. Release liner di protezione adesiva, usa e getta

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	54%
Riflessione Luce Visibile Esterna	7%
Riflessione Luce Visibile Interna	7%
Energia Solare Totale Respinta	50%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	9%
Assorbimento Energia Solare	73%
Trasmissione Energia Solare	18%
Riduzione Abbagliamento	50%
Respinta Infrarosso (760-2500 Nm)	85%
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	50µ
Colore Dall'Esterno	NERO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	!
Semplice Vetro Tinto	×
Semplice Vetro Tinto Riflettente	!
Doppio Vetro Chiaro	×
Doppio Vetro Tinto	×
Doppio Vetro Tinto Riflettente	!
Doppio Vetro Con Gas	×
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	×
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	×

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.